

Oferta: 745
Data wydruku: 2026-06-25

www: motosati.net.pl
Kontakt:



450 2025 4x4 VAT 23% Salon Kawasaki Tarnów

34 300 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Brute Force
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Niebieski
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	443
Moc	33	Bezwypadkowy	Tak

KAWASAKI Brute Force 450 2025 4x4 VAT 23% Salon Kawasaki Tarnów

Nowy Brute Force 450 ATV dodaje energii do pracy i zabawy. Mocny, zwinnie i wyposażony w wiele funkcji użytkowych - żaden inny średniej wielkości pojazd ATV nie da Ci więcej. Poradzi sobie z wymagającymi zadaniami, jednocześnie ciesząc wyjątkowymi sportowymi osiągnięciami, które może zapewnić tylko Kawasaki. Solidna jakość wykonania w połączeniu z agresywnym stylem zapewnia prowadzenie, które nigdy nie przestaje ekscytować. Bez względu na postawione zadanie, Brute Force 450 ATV jest stworzony dla Ciebie.

KLUCZOWE FUNKCJE I CECHY

- Idealny rozmiar i wydajność
- Najwyższa jakość wykonania do codziennego użytku
- Mocna i wytrzymała stylistyka
- Pelen pakiet wygodnych rozwiązań
- Zdolność transportowa i holownicza
- Wygodne siedzisko
- Właściwości trakcyjne i absorpcyjne opon
- Wzmocniona rama
- Kompaktowa i idealnie dopasowana obudowa
- Potężny i łatwy w obsłudze silnik jednocylindrowy o pojemności 443 cm³
- Światło LED montowane na kierownicy
- Emblemat "Kawasaki" 3D
- Reflektory i tylne światła
- Trwałe i stabilne zawieszenie przeznaczone do pracy i zabawy
- Bardzo precyzyjny układ hamulcowy
- Mocna i wytrzymała obudowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

- Silnik
- Typ silnika
- Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik jednocylindrowy
- Stopień sprężania
- 9.1:1
- Układ zaworów
- SOHC, 4 zawory
- Średnica x skok
- 89.0 x 71.2 mm
- Pojemność skokowa silnika
- 443 cm³
- Układ paliwowy
- Wtrysk paliwa: 38 mm x 1
- Smarowanie
- Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
- Układ rozruchowy
- Elektryczny
- Zapłon
- Sterownik ECU
- Osiągi & przeniesienie napędu
- Moc maksymalna
- 12.7 kW {17 PS} / 6,000 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy
- 25.4 N•m {2.6 kgf•m} / 4,000 obr./min
- Skrzynia biegów
- CVT, 2 prędkości automatyczne, z biegiem wstecznym
- Przełożenie podstawowe
- 3.110 ~ 0.800
- Napęd pierwotny
- Belt drive torque converter (CVT)
- Przełożenie całkowite
- 3.091
- Rama & wymiary

Typ ramy
Typu double-cradle, stal rurowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Kąt główki ramy
2.4 °
Ślad
11 mm
Skok zawieszenia przód
194 mm
Skok zawieszenia tył
201 mm
Opony przód
90/90-21 M/C 54S
Opony tył
AT24 x 10-12
Długość x szerokość x wysokość
2,035 x 1,110 x 1,185 mm
Kąt skrętu L/P
42° / 42°
Rozstaw osi
1,215 mm
Prześwit pod pojazdem
235 mm
Pojemność zbiornika paliwa
16.0 l
Wysokość siedzenia
880 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku
318 kg
Hamulce & zawieszenie
Hamulec postojowy
Rear disc (mechanical)
Hamulce przednie
Tarczowe
Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej
Ø 202 mm
Zaciski hamulcowe przednie
Pojedynczy tłok
Hamulce tylne
Pojedynczy dysk
Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej
Ø 202 mm
Zaciski hamulcowe tylne
Pojedynczy tłok
Zawieszenie przednie
Dwuwahaczowe z regulacją napięcia wstępnego
Zawieszenie tylne
Dwuwahaczowe z regulacją napięcia wstępnego