



ABS 2025 Salon Tarnów

10 990 PLN



Marka	QJMOTOR	Model	SRV 125
Typ nadwozia	Cruiser	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Czarny
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	125
Moc	15	Bezwypadkowy	Tak

QJMOTOR SRV 125 ABS 2025 Salon Tarnów

Obecnie trwają zapisy na rocznik 2025

SRV 125 to nowoczesny cruiser o niepowtarzalnym stylu. Wyposażenie oraz osiągi tego modelu plasują go wśród najlepszych graczy w tej kategorii motocykli.

SRV125 pozwala doświadczyć przyjemności z dynamicznej jazdy, połączonej z dużym komfortem.

SILNIK

Czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm³, zgodny z normą Euro 5, zapewnia prawdziwą moc 11 kW (15 KM) oraz doskonałe przyspieszenie. Elektroniczny wtrysk zapewnia dynamiczną reakcję silnika i ekonomiczne zużycie paliwa.

ZAWIESZENIE

Widelec teleskopowy o średnicy 37 mm w modelu SRV 125 zapewnia 118 mm skoku i jest dostrojony tak, aby wygodnie pochłaniał nierówności drogi.

Zacisk hamulca przedniego wraz z tarczą o pełnej średnicy 280 mm gwarantuje odpowiednią siłę hamowania, a układ ABS zapewnia bezpieczeństwo.

OŚWIETLENIE

Klasyczny, okrągły reflektor w technologii LED nadaje oryginalnego wyglądu cruisera SRV 125.

WYDECH

Klasyczny wydech dopełnia atrakcyjny wygląd, do tego ma świetny dźwięk.

WYŚWIETLACZ

Przejrzysty, nowoczesny wyświetlacz LCD pokazuje aktualną prędkość, obroty, przebieg, poziom paliwa, a także zawiera wskaźnik włączonego biegu.

Funkcje można łatwo przełączać za pomocą przycisków umieszczonych na kierownicy.

REGULOWANE AMORTYZATORY TYLNE

Podwójne amortyzatory tylne o skoku 33 mm posiadają regulowane napięcie wstępne i progresywne sprężyny.

DESIGN

Kształt zbiornika w kształcie łzy to podstawowy element designu w klasie cruiserów, którego nie brakuje w SRV 125.

KOMFORT I STYL

Dwupoziomowe siodło również jest zgodne ze standardami w klasie cruiserów. Jego niewielka wysokość sprawia, że jest łatwo dostępny dla szerokiego grona motocyklistów.

DWA GNIAZDA USB

Tuż obok wyświetlacza umieszczono gniazda USB-A i USB-C.

Za ich pomocą można ładować telefon komórkowy lub podłączyć system nawigacji.

Gniazda USB posiadają oczywiście wodoodporną gumową osłonę.

SPECYFIKACJA

SILNIK

TYP

Jednocylindrowy, 4V, SOHC, chłodzony cieczą

ŚREDNICA x SKOK

54 x 54.5 mm

POJEMNOŚĆ SKOKOWA

125 cm³

MAKSYMALNA MOC

11 kW (15 KM) / 9500 rpm

MAKS. MOMENT OBR.

12.1 Nm / 7000 rpm

UKŁAD PALIWOWY

EFI

ROZRUCH

Elektryczny

SPRZĘGŁO

Mokre, wielotarczowe

SKRZYŃNIA BIEGÓW

6 biegów

PODWOZIE

ZAWIESZENIE PRZÓD

Widelce teleskopowe

ZAWIESZENIE TYŁ

Sprężyna teleskopowa tłumiona olejem

OPONA PRZÓD

90/90 - 17

OPONA TYŁ

140/90-15

HAMULEC PRZÓD

Tarczowy 280mm z ABS

HAMULEC TYŁ

Tarczowy 240mm z ABS

WYMIARY

DŁ. x SZER. x WYS.

2140 x 780 x 1050 mm

ROZSTAW OSI

1440 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

720 mm

PRZEŚWIT

140 mm

WAGA

150 kg

ZBIORNIK PALIWA

14.7 L