



1000 PREMIUM 2025 Salon Tarnów VAT 23% Tanie Leasingi Kredyty

49 900 PLN



Marka	Goes	Model	Terrox
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Szary
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	963
Moc	90	Bezwypadkowy	Tak

GOES TERROX 1000 PREMIUM 2025 Salon Tarnów VAT 23% Tanie Leasingi Kredyty

GOES TERROX 1000 to flagowy, specjalistyczny quad zaprojektowany z myślą o ekstremalnej wytrzymałości. Wytrzymały, trwały i specjalnie zaprojektowany, został zaprojektowany do pokonywania najtrudniejszego terenu i wykonywania najtrudniejszych zadań z niezachwianą mocą, stabilnością i profesjonalną niezawodnością. **SPRAWDZONY**

MOC W WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Dzięki mocy 90 KM i imponującemu momentowi obrotowemu 85 Nm, zapewnia nieprzerwane przyspieszenie i płynną moc przy każdej prędkości obrotowej.

90 KM

Moc maksymalna

85 Nm

Moment obrotowy

ULTRAWYTRZYMAŁE PODWOZIE

Zaprojektowany, aby pokonywać przeszkody o wysokości 312 mm, pokonywać wzniesienia o nachyleniu 80° i poruszać się w ciasnym terenie dzięki precyzyjnemu promieniowi skrętu wynoszącemu 3,3 m, który doskonale sprawdza się w trudnych warunkach terenowych.

Udoskonalony układ CVT

Zaprojektowany z wykorzystaniem konstrukcji wahaczy, aby wyeliminować luz, zwiększając niezawodność, jednocześnie redukując hałas/wibracje i eliminując grzechotanie w trudnych warunkach.

FLAGOWY DESIGN

Wyróżniający się stylistyką rodziny GOES z solidną konstrukcją boczną, wyposażony w zaawansowany system oświetlenia LED i oświetlenie powitalne, podkreślające śmiałość identyfikację i poprawiające widoczność w ekstremalnych warunkach.

Zoptymalizowane, ergonomiczne sterowanie

Zaprojektowany z siedziskiem z pianki o wysokiej gęstości o grubości 120 mm i podniesioną kierownicą, w połączeniu z dwoma schowkami, zapewnia komfortową obsługę.

INTELIĞENTNY PAKIET ŁĄCZNOŚCI

8-calowy wyświetlacz MMI nowej generacji:

Rozdzielczość Ultra HD 1280x800/4 GB + 64 GB Duża pamięć masowa

Specyfikacja

Typ silnika

V-Twin, 4-suwowy, chłodzony cieczą, SOHC, 8-zaworowy

Pojemność skokowa

963 cm³

Zasilanie paliwem

Bosch EFI

Skrzynia biegów

CVT, P-R-N-H-L

Długość x szerokość x wysokość

2460*1288*1440 mm

Rozstaw osi

1480 mm

Minimalny prześwit

312 mm

Minimalna średnica skrętu

6700 mm

Masa własna

475 kg

Uciąg/hak: przyczepa z hamulcami

800 kg

Ładowność

300 kg

Paliwo Pojemność

26 l

Napęd

2WD/4WD/4WD Lock

Hamulec

Hydrauliczne hamulce tarczowe na cztery koła, zacisk jednotłoczkowy

Zawieszenie

Przód: Niezależny wahacz o dużym prześwicie, skok 230 mm

Tył: Niezależny wahacz wleczony, skok 236 mm

Amortyzator

Amortyzatory gazowe typu „piggyback”, regulowane kompresja/odbicie

Obręcze

14-calowe felgi aluminiowe beadlock

Opony

Przód: 28x9,00-14

Tył: 28x11,00-14