Oferta:	743	www:	motosati.net.pl
Data wydruku:	2026-10-13	Kontakt:	

4x4 (homologacja T3B) VAT 23% Tani Leasing Kawasaki Tarnów

69 400 PLN

Marka	Kawasaki	Model	Brute Force
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Niebieski
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	749
Moc	50	Bezwypadkowy	Tak

Brute Force 750 4x4 (homologacja T3B) VAT 23% Tani Leasing Kawasaki Tarnów

Zmierz się z trudnymi szlakami i wyzwaniami dzięki nowemu Brute Force 750 ATV. Ten wszechstronny model oferuje szerokie możliwości i niezrównany komfort przez cały dzień, pozwalając, po skończonej pracy, dotrzeć tam, gdzie trzeba. Dzięki dużej mocy, sportowym właściwościom jezdnym i jakości wykonania Kawasaki możesz bez obaw podejmować więcej wyzwań.
Cechy pojazdu :
Wydajność w sportach outdoorowych
Zaawansowane narzędzia
Mocna i wytrzymała stylistyka
Trwały i zwinny
Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3"
Wytrzymałe stelaże z systemem KQR
Doskonałe sportowe prowadzenie i precyzyjna kontrola
Reflektory i tylne światła LED
Wygodna przestrzeń do przechowywania
Światło LED montowane na kierownicy
Wysoka odporność na błoto
567 kg uciągu maksymalnego
Emblemat "Kawasaki" 3D
Mocna i wytrzymała obudowa
Mocny silnik V-Twin o pojemności 749 cm3
Elektryczne wspomaganie kierownicy: doskonałe sportowe prowadzenie i precyzyjna kontrola

Silnik
Typ silnika
Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie widlastym
Stopień sprężania
9.3:1
Układ zaworów
SOHC, 8 zawory
Średnica x skok
85.0 x 66.0 mm
Pojemność skokowa silnika
749 cm^3
Układ paliwowy
Wtrysk paliwa: 34 mm x 2
Smarowanie
Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
Układ rozruchowy
Elektryczny
Zapłon
Akumulator & cewka
Osiągi & przeniesienie napędu
Moc maksymalna
37.3 kW {51 PS} / 6,750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy
58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 obr./min
Skrzynia biegów
2-biegowa automatyczna z biegiem wstecznym
Przełożenie podstawowe
3.122 ? 0.635
Przeniesienie napędu
Wał 2WD/4WD
Przełożenie całkowite
4.375 (35/8)
Rama & wymiary
Typ ramy
Typu double-cradle, stal rurowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie

Kąt główki ramy
2.0 °
Ślad
10 mm
Skok zawieszenia przód
175 mm
Skok zawieszenia tył
189 mm
Opony przód
AT 25 x 8-12
Opony tył
AT25 x 10-12
Długość x szerokość x wysokość
2,185 x 1,170 x 1,210 mm
Kąt skrętu L/P
47° / 47°
Roztaw osi
1,285 mm
Prześwit pod pojazdem
228 mm
Pojemność zbiornika paliwa
19.0 l
Wysokość siedzenia
895 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku*
333 kg

*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony).
Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**
312 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).
Hamulce & zawieszenie
Hamulec postojowy
Wielotarczowy, zamknięty w kąpieli olejowej
Hamulce przednie
Tarczowe
Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej
Ø 200 mm
Zaciski hamulcowe przednie
Dwutłoczkowe
Hamulce tylne
Wielotarczowy, zamknięty w kąpieli olejowej
Zawieszenie przednie
Dwuwahaczowe z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny
Zawieszenie tylne
Dwuwahaczowe z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny