

Oferta: 743
Data wydruku: 2026-06-25

www: motosati.net.pl
Kontakt:



4x4 (homologacja T3B) VAT 23% Tani Leasing Kawasaki Tarnów

69 400 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Brute Force
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Niebieski
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	749
Moc	50	Bezwypadkowy	Tak

Brute Force 750 4x4 (homologacja T3B) VAT 23% Tani Leasing Kawasaki Tarnów

Zmier się z trudnymi szlakami i wyzwaniami dzięki nowemu Brute Force 750 ATV. Ten wszechstronny model oferuje szerokie możliwości i niezrównany komfort przez cały dzień, pozwalając, po skończonej pracy, dotrzeć tam, gdzie trzeba. Dzięki dużej mocy, sportowym właściwościom jezdny i jakości wykonania Kawasaki możesz bez obaw podejmować więcej wyzwań.

Cechy pojazdu :

- Wydajność w sportach outdoorowych
- Zaawansowane narzędzia
- Mocna i wytrzymała stylistyka
- Trwały i zwinny
- Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3"
- Wytrzymałe stelaże z systemem KQR
- Doskonałe sportowe prowadzenie i precyzyjna kontrola
- Reflektory i tylne światła LED
- Wygodna przestrzeń do przechowywania
- Światło LED montowane na kierownicy
- Wysoka odporność na błoto
- 567 kg uciążu maksymalnego
- Emblemat "Kawasaki" 3D
- Mocna i wytrzymała obudowa
- Mocny silnik V-Twin o pojemności 749 cm³
- Elektryczne wspomaganie kierownicy: doskonale sportowe prowadzenie i precyzyjna kontrola

Silnik

- Typ silnika
- Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie widlastym
- Stopień sprężania
- 9.3:1
- Układ zaworów
- SOHC, 8 zawory
- Średnica x skok
- 85.0 x 66.0 mm
- Pojemność skokowa silnika
- 749 cm³
- Układ paliwowy
- Wtrysk paliwa: 34 mm x 2
- Smarowanie
- Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
- Układ rozruchowy
- Elektryczny
- Zapłon
- Akumulator & cewka
- Osiągi & przeniesienie napędu
- Moc maksymalna
- 37.3 kW {51 PS} / 6,750 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy
- 58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 obr./min
- Skrzynia biegów
- 2-biegowa automatyczna z biegiem wstecznym
- Przełożenie podstawowe
- 3.122 [?] 0.635
- Przeniesienie napędu
- Wał 2WD/4WD
- Przełożenie całkowite
- 4.375 (35/8)
- Rama & wymiary
- Typ ramy
- Typu double-cradle, stal rurowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie

Kąt główki ramy
2.0 °
Ślad
10 mm
Skok zawieszenia przód
175 mm
Skok zawieszenia tył
189 mm
Opony przód
AT 25 x 8-12
Opony tył
AT25 x 10-12
Długość x szerokość x wysokość
2,185 x 1,170 x 1,210 mm
Kąt skrętu L/P
47° / 47°
Rozstaw osi
1,285 mm
Prześwit pod pojazdem
228 mm
Pojemność zbiornika paliwa
19.0 l
Wysokość siedzenia
895 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku*
333 kg

*Masa własna obejmuje wszystkie materiały i płyny niezbędne do prawidłowego działania, pełny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemności) i zestaw narzędzi (jeśli został dostarczony).

Masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych**
312 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez płynów niezbędnych do prawidłowego działania, pełnego zbiornika paliwa (ponad 90% pojemności) i zestawu narzędzi (jeśli jest dostarczany).

Hamulce & zawieszenie

Hamulec postojowy

Wielotarczowy, zamknięty w kąpielii olejowej

Hamulce przednie

Tarczowe

Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej

Ø 200 mm

Zaciski hamulcowe przednie

Dwutłoczkowe

Hamulce tylne

Wielotarczowy, zamknięty w kąpielii olejowej

Zawieszenie przednie

Dwuwahaczowe z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny

Zawieszenie tylne

Dwuwahaczowe z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny